

PRO-80LV

руководство по подключению

Monitor Audio Ltd.
24 Brook Road
Rayleigh, Essex
SS6 7XJ

Великобритания

Тел.: +44 (0)1268 740580

Факс: +44 (0)1268 740589

E-mail: info@monitoraudio.co.uk

www.monitoraudio.com



**Разработано
в Великобритании
Сделано в Китае**
Версия 2. 2016

Снимаем гриль

Для доступа к регулировкам снимите гриль с помощью прилагаемого инструмента.

Подключение

Чтобы получить доступ к клеммнику, открутите винт (обведён на рис. 1) и поверните крышку по часовой стрелке.

Выньте клеммник (обведён на рис. 2), пропустите провода через кабельный ввод, и подключите их к соответствующим разъёмам, после чего защёлкните клеммник на место. Затяните винт и установите ввод на место. **ВНИМАНИЕ:** максимальное сечение проводников – 16 AWG.

1



2




Положения переключателя

Позиция переключателя (рис. 3) зависит от типа и выходной мощности усилителя. При использовании обычного усилителя нужно выбрать установку 16 Ом. При такой настройке можно подключать до 4 колонок ПАРАЛЛЕЛЬНО на каждый канал, что даст итоговую нагрузку в 4 Ом.

Если используется 70- или 100-вольтный усилитель (см. цифры на внутренней и внешней стороне регулятора) положение регулятора зависит от выходной мощности усилителя. Общее энергопотребление всех колонок не должно превышать выходную мощность усилителя. Например, если используется 8 колонок и усилитель с выходной мощностью 75 Вт на канал, переключатель нужно установить на 16 В для достижения максимальной эффективности при подключении 4 колонок к каждому каналу (с помощью распараллеливания), что даст в сумме 65 Вт на канал. Если после проверки выяснилось, что громкость слишком высока, то можно выбрать мощность ступенью ниже. Это уменьшит общую громкость всех колонок. Рекомендованные значения указаны в таблице 4 (ниже).

3



4

Номинал. мощн. усилителя	Количество колонок							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 Вт	16	8	8	4	4	4	–	–
50 Вт	32	16	16	8	8	8	4	4
75 Вт	64	32	16	16	16	8	8	8
100 Вт	64	32	16	16	16	16	8	8
125 Вт	64	32	32	16	16	16	16	8
150 Вт	64	64	32	32	16	16	16	16